



PROTEKT LINOSTOP II ED
fallskydd för vertikalt och
horisontellt arbete med olika

290,00 PLN290.00

lägg till i vagnen

PROTEKT LINOSTOP II ED fallskydd för vertikalt och horisontellt arbete med olika replängder



Tillgänglighet: beroende på färg och storlek
Ungefärligt leveransdatum efter att du har valt storlek: 5 - 8
arbetsdagar

Bruttopris: **290,00 PLN290.00**

Nettopris: **zł235.77**

* Repets längd:

Utvald

1

Datorer.

lägg till i vagnen

* - Obligatoriskt fält

Lägg till i valv

Bedömning:

✉ Fråga om produkten

Producent: PROTEKT Polska

♥ Värva en vän

Artikelnummer: LINOSTOP AC060

Beskrivning

Den självlåsande **LINOSTOP II-enheten** från den polska
tillverkaren **PROTEKT C060 ED** för vertikal och horisontell drift.
Samling: Enheten består av ett rep, en kläm- och glidmekanism, en
mikrostötdämpare och en AZ002-spärr.

Repets längd: 15 meter stigning

Standard/Certifikat: EN 353-2, CE

Längd: Den totala längden på säkerhetsspjället med länkage bör inte överstiga
44 cm.

Stötdämpare: tillverkad av polyamidtejp, maximal förlängning av stötdämpare 1,2 m

Material: Flätat rep av polyamid med 12 mm diameter
Knäppknappar: stål AZ002, fabriksinstallerat, öppning 19mm

Enheten består av följande delar:

Byggnation:

- arbetsrep på ena sidan slutade med en ögla med en fingerborg,
- och å andra sidan, ändflätan,
- kläm- och skjutmekanism av galvaniskt skyddat stål, permanent monterad på en arbetslina,
- säkerhets mikrostötdämpare med spärr AZ002
- Testad för en maximal användarvikt på 100 kg

Enhetens maximala livslängd är 10 år från tillverkningsdatumet.

ANMÄRKNING: Den maximala livslängden för LINOSTOP II beror på användningsgraden och omgivningsförhållandena. Användning av säkerhetslinan i tuffa miljöer, i marina miljöer, där det finns vassa kanter, under förhållanden med exponering för höga temperaturer eller aggressiva ämnen etc. kan leda till att enheten måste tas ur bruk även efter en användning.

Efter användning för att stoppa ett fall eller konstatera att ingen ytterligare användning kan användas på grundval av inspektionen eller i händelse av tvivel om det tekniska tillståndet, bör enheten omedelbart tas ur bruk och skrotas.

Periodiska besiktningar av personlig skyddsutrustning

LINOSTOP II bör servas var 12:e månad från det första användningsdatumet. Periodiska besiktningar får endast utföras av en kompetent person med de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra periodiska besiktningar av personlig skyddsutrustning. Beroende på typ av arbete och arbetsmiljö kan det vara nödvändigt att utföra inspektioner oftare än var 12:e månad. Varje periodisk inspektion bör registreras på enhetens användningskort. Maximal livslängd för utrustningen

Relaterade produkter



odkaszapracy.waw.pl

PROTEKT P05S mX säkerhetssele för arbete med stöd

Justerbar **säkerhetssele P05S** för arbete till stöd för det polska märket **PROTEKT**.

zł212.79

Pris exkl.: 173.00 zł

lägg till i vagnen



odkaszapracy.waw.pl

PROTEKT P52mX PRO säkerhetssele för arbete med stöd

Justerbar säkerhetssele **P52mX PRO** för arbete till stöd för det polska märket **PROTEKT**.

zł423.12

Exkl. moms: 344.00 PLN

lägg till i vagnen