

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

RG300 AUTOMATISKT GLIDLÅS

Personlig fallskyddsutrustning
Uppfyller EN 353-2:2002-standarden och förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning

1 - ÖVERSIKT

Du har köpt vår personliga skyddsutrustning av klass III för skydd mot risk för allvarlig personskada och dödsfall, och vi tackar dig för din tillit. För att du ska bli helt nöjd med denna produkt måste du, **INFÖR VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE**, följa instruktionerna i denna manual.

Manualen omfäktar enheten RG300 Automatiskt glidlås för arbete på hög höjd.

Arbete på hög höjd är farligt och kan orsaka allvarliga olyckor och skador. Vi vill påminna dig om att du ansvarar personligen i händelse av olycka, personskada eller dödsfall som drabbar dig eller tredje part under eller efter användning av någon av våra produkter.

⚠ VARNING:

Vi rekommenderar att du läser dessa instruktioner inför varje användningstillfälle. Tillverkaren eller dess representant ansvarar inte för användning, förvaring eller underhåll som går till på annat sätt än som beskrivs i dessa instruktioner.

Produktgarantis täckning förutsätter också att tillverkarens instruktioner följs. Underlåtenhet att följa dessa medför att garantin upphävs. Denna garanti lämnas endast till en köpare av produkten från tillverkaren, såvida inte annat anges i avtalsvillkor som godkänts av tillverkaren.

OM KÖPAREN INTE ÄR ANVÄNDAREN MÅSTE DENNA VIDAREBEFORDRA DESSA INSTRUKTIONER TILL DEN FAKTISKA SLUTANVÄNDAREN. DET REKOMMENDERAS STARKT ATT DEN PERSONLIGA SKYDDSFÖRSTÄLLNINGEN OM MÖJLIGT TILLDELAS ENDAST EN ANVÄNDARE PERSONLIGEN.

OM PRODUKTEN SÄLJS TILL ETT ANNAT LAND AN FÖRSTA DESTINATIONSlandet MÅSTE HANDLAREN, FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET FÖRSÄKRASIG OM ATT PRODUKTEN UPPFYLLETTILLÄMPLIGA LAGAR I DETTA LAND OCH TILLHANDAHÅLLA INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTEN PÅ DET TILLÄMPLIGA SPRÅKET FÖR TÄCKNING AV SAMTLIGA KRAV ENLIGT EN 353-2:2002 och förordningen (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning.

PRODUKTENS KOMPATIBILITET MED ANNAN PERSONLIG SKYDDSFÖRSTÄLLNING (SE LÄR, FÖRANKRINGS- OCH KOPPLINGAR): FÖRSÄKRA DIG OM ATT DEN PERSONLIGA SKYDDSFÖRSTÄLLNINGEN DU HAR KÖPT ÄR KOMPATIBEL MED REKOMMENDATIONERNA FÖR KOMPONENTER I ANDRA FALLSTOPPSSYSTEM, OCH ATT DERA SÄKERHETSPUNKTIONER INTE INVERKAR PÅ VARANDRA.

En **helt kroppssäte** är den enda lämpliga utrustningen för att hålla kroppen. Denna måste uppfylla **EN 361**.

1 – 1 LISTA ÖVER BERÖRDA PRODUKTER (se del I – LISTA ÖVER BERÖRDA PRODUKTER)

Listade referenser är vårt standarderbjudande. RG300 är certifierad för användning på det godkända repet, från 5 till 200 meter lång, med eller utan motvikt. För beställning av RG300-säten med linor med anpassad längd, vänligen kontakta kundtjänst

1 – 2 KONTAKT

Honeywell Fall Protection France SAS
35-37, rue de la Bidauderie 18100, MIERZON CEDEX - FRANKRIKE
Tel: (33) 02 48 52 40 40, Fax: (33) 02 48 71 04 97
IS.PPE.TECH.SUPPORT@EUROPE.honeywell.com
00 800 33 44 28 03
www.honeywellsafety.com

1 – 3 PRODUKTBEKRIVNING (se bild I del II)

1–Automatiskt glidlås; 2–Väbandsförlängning; 3–Fallindikator; 4–Automatisk snäppkrok; 5–Kärmantelrep 11 mm; Mantel; Polyester. Kärna: Polyamid; 6–Karbinhake; 7–RFID-etikett; 8–Motvikt (gäller endast version 1036341 och högre)

2 - UTBILDNING

Användningen av våra produkter begränsas till kompetenta personer som har genomgått lämplig utbildning (även behörig person eller organisation) eller under överinseende av en kompetent arbetsledare.

Gennomgången utbildning måste dokumenteras genom utfärdande av ett kursintyg som anger datum, plats, utbildningsorganisationens namn och företag, användarens fullständiga namn osv.

Bekanta dig med denna personliga skyddsutrustning och försäkra dig om att du har förstått hur den fungerar (se kapitel 7 – ANVÄNDNING).

Alla som utför arbete på hög höjd bör vara i gott fysiskt skick. Vissa hälsotillstånd (medicinering, hjärt-kärlsjukdomar osv.) kan försämrat användarens säkerhet vid normal användning av den personliga skyddsutrustningen. Fråga din läkare om du är osäker.

3 - ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEN EUROPEISKA STANDARDEN

RG300 Automatiskt glidlås uppfyller följande lagstiftning:

• EN 353-2:2002 Personlig fallskyddsutrustning – Del 2: Styr, Styr glidlås på flexibel förankringslina. Inklusivt tillvalsbehandling mot damm.

• Kanttestat PPE-R/11.075 version 1

• Testat med 140 kg vikt PPE-R/11.062 version 1 Produkter som är personlig skyddsutrustning har genomgått standardundersökning av ett anmält organ som intygar att all utrustning och tillhörande instruktioner vederbörligen uppfyller förordningen (EU) 2016/425.

Denna produkt får inte vara förorenad av olja eller användas i en oljig miljö.

4 - TRANSPORT OCH FÖRVARING

Korrekt förvaring av din personliga skyddsutrustning ger bättre produktivitet och säkerställer din säkerhet.

Se till att din personliga skyddsutrustning inte placeras i närheten av värmekällor, fukt, frätande atmosfär, ultraviolett strålning osv. under transport och förvaring, och förhindra att den utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer.

5 - RENGÖRING

Korrekt vård av din personliga skyddsutrustning ger längre livslängd för produkten och säkerställer din säkerhet. Se till att följa dessa riktlinjer nogga:

- Rengör med vatten och mildt rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller syra/alkalier.
- Luftrörka i ett väl ventilerat utrymme och inte i närheten av öppen eld eller andra värmekällor.

6 - FÖRE ANVÄNDNING

Före varje användning ska du göra en grundlig visuell undersökning för att säkerställa att den personliga skyddsutrustningen och all annan kringutrustning (koppling, selet osv.) är komplett. Vidta alla nödvändiga åtgärder för att brädska eller andra räddningsinsatser ska kunna genomföras i total säkerhet. Om din produkt skadas, kontakta tillverkaren eller auktoriserat ombud. Om du är tvivksam angående produktens säkerhetsskick, eller om produkten har använts för att stoppa ett fall, är det viktigt för din personliga säkerhet att den personliga skyddsutrustningen tas ur bruk och skickas till tillverkaren eller ett behörigt reparationscenter för kontroll eller kassering. Efter undersökning kommer centret antingen att utfärda eller neka ett skriftligt tillstånd att återanvända den personliga skyddsutrustningen. Andringar i eller reparation av den personliga skyddsutrustningen får absolut inte utföras på egen hand. Endast tillverkaren eller reparationscentret är behöriga att utföra reparationer. Om ett komplett system levereras får komponenterna absolut inte bytas ut.

- Före varje användning ska du kontrollera skicket på det mobila fallstoppet och den flexibla förankringslinan. Kontrollera följande punkter nogga:
- Fri rörlighet för bromsspaken och flåden som returnerar spaken. RG300-bromsspaken är konstruerad för att stoppa ett fall inom ett begränsat avstånd med en stoppkraft under 6 kN.
- Fri rörlighet för bromsspaken och flåden som returnerar spaken. RG300-bromsspaken är konstruerad för att stoppa ett fall inom ett begränsat avstånd med en stoppkraft under 6 kN.
- Kontrollera glidlåsets låsfunktion (Fig. 2).
- Kontrollera att fallindikatorn inte har aktiverats (se Fig. 3).
- Den flexibla förankringslinans allmänna utseende, särskilt omfattningen av slitage.
- Kontrollera förankringsstödet allmänna utseende, särskilt omfattningen av slitage.
- Sök efter tecken på försilting (revor, sprickor, nötning, brännmärken osv.).
- Att karbinhaken och snäppkroken fungerar som de ska.
- Frånvaro av tecken på korrosion eller deformation.

ANVÄND INTE ENHETEN OM DU KAN SE VARNINGSETIKETTEN PÅ VÄVBANDSFÖRLÄNGNINGEN

(se Fig. 3).

7 - ANVÄNDNING

RG300 Automatiskt glidlås är ett fallstopp med självläsande funktion och en styrningsmekanism för säkert tillträde till byggnadsfasader, ställningar, tak, torn osv. (Fig. 1). I händelse av ett fall läser det omedelbart fäst på repet.

- Användarens vikt, kläder och utrustning får inte överstiga 140 kg (se produktmärkning).
- Låt inte repet vara slakt, och flytta dig inte ovanför förankringspunkten (Fig. 4).
- Temperatursvängningarna för RG300 Automatiskt glidlås är -30 till 50 °C.
- Överskrid inte produktens begränsningar i användningen, och använd den inte för något annat ändamål än det som avsetts av tillverkaren.

7 – 1 KOPPLING

RG300 Automatiskt glidlås måste användas med en fallstoppssäte (i enlighet med EN 361). Det får aldrig användas med midjelbälte för arbetspositionering. Det får ENBART kopplas till selen med den medföljande automatiska snäppkroken (EN 362). Längden på glidlåsets koppling till selen får inte ändras (använd t.ex. aldrig ett förlängningsband).

TILL FÖR ALDRIG NÅGON YTTRE LIGARE LÄNK MELLAN SNÄPPKROKEN OCH SELEN.

7 – 2 MONTERING

Fäst repbanden med karbinhaken för att säkra och anpassa förankringsstödet. RG300 Automatiskt glidlås får endast användas med det medföljande kanttestade statiska kärmantelrepet med diametern 11 mm. Byt aldrig ut repet eller någon annan komponent.

